AUTHENTYSPLUS by MAGICARD



SICHER Mit der patentierten HoloKote® Sicherheitstechnologie druckt der Authentys Plus Wasserzeichen ohne zusätzliche Verbrauchsmaterialien auf Ihre Plastikkarten. So können Sie ohne weitere Extrakosten den visuellen Fälschungsschutz Ihrer Karten erhöhen.

FLEXIBEL USB- und Ethernet-Schnittstelle sowie ein Microsoft zertifizierter Plug & Play Treiber sind Standard, ausserdem werden auch MAC- und Linux-Systeme unterstützt. Wählen Sie zwischen einer automatischen Kartenzufuhr oder geben Sie einzelne Karten manuell in den Drucker ein. Zudem ist mit dem Upgrade-Kit jederzeit eine einfache Erweiterung durch den Nutzer von ein- auf beidseitigen Druck möglich.

BRILLANT

Durch die Verwendung von ICC-Farbprofilen zur Abstimmung der Farben zwischen Ihrer Software und dem Kartendrucker, liefert der Authentys Plus eine brillante Druckqualität. Außerdem verfügt er über ein klares, informatives Display mit intuitiver Menüführung.

ROBUST Durch die Verwendung ausgewählter, hochwertiger Materialien verfügt der Authentys Plus über eine 3-jährige Garantie*.

STANDARD FEATURES



EDGEtoEDGE

ReWritable

Ethernet

OPTIONALE FEATURES







SPEZIFIKATIONEN | TECHNISCHE DATEN



bis 125 vollfarbige Karten/Stunde



100 Karten Zufuhr 30 Karten Ausgabe

AUSFÜHRUNGEN



Standard Garantie



HoloKote®



Authentys Plus für einseitigen Druck (einfaches Upgrade auf Duo) Authentys Plus Duo für beidseitigen Druck

300 dpi Farbsublimations-/ Thermotransfer-Druck, Rewrite Technologie DRUCKMODUS

VISUELLE SICHERHEIT Der Anwender hat die Möglichkeit transparente HoloKote®-Wasserzeichen zu drucken. Der Druckertreiber stellt vier verschiedene Standard-Muster für das HoloKote®-Wasserzeichen zur Verfügung. Optional kann dieses auf speziellen HoloPatch-Karten zusätzlich durch ein goldfarbenes Sicherheitssiegel hologrammähnlich hervorgehoben werden.

3 Jahre Standard-Garantie (nur in Nord-Amerika und EU), sonst 1 Jahr Standard-Garantie.

SCHNITTSTELLEN USB und Ethernet

> SOFTWARE Windows XP, Vista, 7, 8, 8,1, 10 (32 und 64bit); Windows Server 2003 R2 SP2, 2008, 2012 und 2016; Mac OS X 10.9.0 aufwärts und GNU/Linux

KARTENKAPAZITÄT Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76mm), Kartenauffang für 30 Karten

KARTENTYPEN Standard PVC ISO CR80/CR79 Karten / ca. 0,4 bis 1 mm

GEWICHT / ABMESSUNGEN ca. 5,5 kg, ca. 453 x 206 x 233mm (TxBxH) inkl. Kartenzufuhr/-auffang

STROMVERSORGUNG externes Netzteil 100-240V 50-60Hz, automatische Bereichsumschaltung

DRUCKGESCHWINDIGKEIT ca. 35 Sek. Vollfarbdruck, 28 Sek. im Schnelldruck 7 Sek. Monochromdruck, Re-Write 16 Sek. löschen, 5 Sek. beschreiben

Büroumgebung mit ca. 10°C bis 30°C BETRIEBSUMGEBUNG

VERBRAUCHSMATERIAL • 5-Zonen-Farbband (YMCKO) für 300 vollfarbige Kartenseiten

· monochrom Farbbänder für 1000 Kartenseiten (schwarz, weiß, blau, grün, rot, gold oder silber)

· Farbband Schwarz mit Schutzschicht/Overlay (KO), 600 Kartenseiten

· Halbzonenfarbband (YMCKO HP) für 450 Kartenseiten (je ca. zur Hälfte vollfarbig/schwarz)

6-Zonen-Farbband (YMCKOK) für 250 Karten mit vollfarbiger Vorder- / schwarzer Rückseite (nur für beidseitige Drucker)

· HoloPatch PVC-Karten mit goldfarbenem Siegel für das Hervorheben des HoloKote®

• Reinigungsset (10 Reinigungskarten, 1 Reinigungsstift); Reinigungsrollen (5 Reinigungsrollen, 1 Rollenhalter)




HoloKote®

Standard Sicherheitswasserzeichen, das in einem Raster von 6x4 aufgedruckt wird: Der Druckertreiber bietet 4 Standardmuster zur Auswahl











Neelandstr. 41 | 49716 Meppen Telefon +49 5931 998913-0 info@identbase.de | www.identbase.de





Email: info@magicard.com