



## DC-8600 Pro

### Optimierter Re-Transfer Druck



#### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- Maximale Kartenzufuhr von 450 Karten
- Vorbereitet für Encoder Einbau

# DC-8600 Pro

Der DASCOM DC-8600 Pro vereint überragende Druckqualität, enorme Kapazität und modernste Technologie in einem einzigen Gerät und setzt damit neue Maßstäbe im professionellen Kartendruck. Mit seiner beeindruckenden Auflösung von 600 dpi liefert der DC-8600 Pro brillante Ergebnisse – von feinsten Details und gestochen scharfem Text bis hin zu lebendigen Grafiken.

Dank seiner zwei Kartenfächer verarbeitet der DC-8600 Pro bis zu 450 Karten mühelos und effizient. Die XL-Farbbänder mit einer Kapazität von 1.000 Bildern minimieren die Wechselzeiten und gewährleisten maximale Produktivität. Eine optionale Systemkarte erweitert die standardmäßigen USB- und Ethernet-Schnittstellen um WLAN und Bluetooth – für noch mehr Flexibilität und die nahtlose Integration in moderne Arbeitsumgebungen.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckmethode</b>	Re-Transfer Druck
<b>Auflösung</b>	600 dpi
<b>Druckmodi</b>	Single Side, Double Side, Over-the-Edge
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: 21 Sek. Doppelseitig: 43 Sek
<b>Schnittstellen</b>	USB (2.0), Ethernet (100BASE-TX), RS-232C, USB Host <i>Optionales System board:</i> USB (2.0), Ethernet (100BASE-TX), RS-232C, USB Host, Dual band WiFi (2,4/5 GHz), Bluetooth 4.0,
<b>Kartendicke</b>	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
<b>Sicherheitslösungen</b>	RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
<b>Kartenzufuhr</b>	<i>Standard Modell:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten und weiterer Schacht für 200 Karten Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
<b>Kartentypen</b>	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband YMCK (500 oder 1.000 Images), Farbband YMCKH (400 Images), Farbband YMCKK (400 Images), Farbband YMCKI (400 Images), Farbband YMCKSI (350 Images), Transfer Film YMCK (500 oder 1.000 Images) Farbband K (500 Images), Transfer Film K (500 Images)
<b>Reinigung</b>	Reinigungskarte (im Transfer Film enthalten) Reinigungsrolle (im Transfer Film und dem Farbband enthalten)
<b>Gewicht</b>	<i>Standard Modell:</i> 13,3 kg <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 15 kg
<b>Abmessungen</b>	<i>Standard Modell:</i> 248 x 339 x 408 mm (B x T x H) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 248 x 466 x 408 mm (B x T x H)
<b>Spannungsversorgung</b>	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
<b>Treiber</b>	Windows 10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2019/2022, Linux macOS Sonoma (14.x), Sequia (15.x), Tahoe (26.x) für Intel und M Prozessoren Linux
<b>Optionale Encoder</b>	Vorbereitet für Encoder Einbau



Standard Modell



Modell mit 2. Schacht



System Board

## DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

## DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047